

# 1038C 16:10 10.1寸

## 开放式触摸显示器



### 特点:

- + 金属材质外壳, 纯平面外观
- + 台阶式边框, 塑料材质密封性好
- + 商业级液晶屏, LED节能背光
- + 分辨率 1280X800@60Hz
- + 宽屏全视角, 显示效果好
- + 10点投射式电容触摸屏, 防油污易清洁
- + 3mm钢化玻璃, 表面防指纹处理
- + 集成可靠的工业级电子部件
- + 视频接口: HDMI+VGA
- + 背面和侧面多组固定孔位, 易装配集成
- + 支持OS: Windows/Android/Linux
- + 二年质量保证



### 可选项:

- 无触摸
- 防窥膜
- AG涂层
- 视频接口: DP
- 背光亮度: 500-1000nits



## TDS1038C开放式触摸显示器规格书

|        |   |
|--------|---|
| 型号     | 1038C   |
| 尺寸     | 10.1寸   |
| 颜色     | 黑色  |
| 比例     | 16:10   |
| 显示区域   | 216.96X135.6(mm)  |
| 产品尺寸   | 260X178X38(mm)  |
| 分辨率    | 1280X800@60Hz   |
| 可视角度   | Horizontal: 85° /85° ; Vertical: 85° /85°   |
| 色彩     | 16.7M   |
| 亮度     | LCD panel:400nits; PCAP:350 nits  |
| 响应时间   | 25ms  |
| 对比度    | 800:1   |
| 触摸技术   | PCAP (Projected Capacitive) - 10点   |
| 触摸介质   | 手指/电容笔/硅胶手套   |
| 透光度    | ≥90%  |
| 玻璃硬度   | 7H(Mohs)  |
| 触摸接口   | USB 2.0   |
| 视频接口   | VGA+HDMI  |
| 输入电压   | AC: 100-240 VAC,50/60 Hz  |
| 密封性    | 边框与触摸屏密封  |
| 净重     | 1.5KG   |
| 运输尺寸   | 350X140X200(mm)   |
| 温度     | 工作温度:0°C to 40°C, 工作湿度:-20°C to 60°C  |
| 湿度     | 工作湿度: 20% to 70%; 存储湿度: 10% to 80%  |
| 安装选项   | VESA孔位(背面): 75mm&75mm<br>四侧孔位距离: 102mm  |
| MTBF   | 30,000小时  |
| 电源     | DC:12V3A  |
| 质保期    | 2-year  |
| 认证     | FCC, CE, ROHS   |
| 支持操作系统 | Windows/Linux\Android   |
| 配件     | 1*USB cable, 1*HDMI cable, 1*DC cable (Standard)L” (Side Mount) Brackets and w/Screws (Options) |

